

ドライバー	ロフト角				ライ角	フェイスアングル	重量±
Vertex 460 LT	9.0°	9.5°	10.0°		59.5°	-0.5°	196g
Vertex 460 HT	10.5°	11.0°	11.5°	12.0°	59.5°	-0.5°	194g
Vertex 460 GT	12.5°	13.0°	13.5°	14.0°	59.5°	0°	191g
Vertex 450		9.5°	10.0°	10.5°	59.5°	0.5°	196g
Vertex 430		9.0°	9.5°	10.0°	59.5°	-0.5°	196g
PASSAGGIO 460	11.0°	11.5°	12.0°	12.5°	59°	0.5°	195g
フェアウェイウッド	ロフト角				ライ角	フェイスアングル	重量±
Vertex FF 3	15°				58.5°	-1°	210g
Vertex FF 5	18°				59°	-1°	215g
Vertex FF 7	21°				59.5°	-1°	220g
Vertex FF 9	24°				60°	-1°	225g
Vertex FW 3	15°				58.5°	0°	210g
Vertex FW 5	18°				58.5°	-0.5°	215g
Vertex FW 7	21°				59°	-0.5°	220g
ユーティリティ	ロフト角				ライ角	フェイスアングル	重量±
ZV H2	18°				57.5°	0°	225g
ZV H3	21°				58°	0°	231g
ZV H4	24°				58.5°	0°	237g
ZV H5	27°				59°	0°	243g
ASSIST WF1	15°				58°	0.5°	215g
ASSIST WF2	18°				58°	0.5°	220g
ASSIST WF3	21°				58°	0°	225g
ASSIST WF4	24°				58.5°	0°	230g
Vertex タイプUT3	19°				59.5°	***	230/235g
Vertex タイプUT4	21°				60°	***	237/242g
Vertex タイプUT5	24°				60.5°	***	244/249g

※ 仕様の改良等事情により予告なく変更する場合があります。

アイアン	<b>Vertex 707 A</b>	4	5	6	7	8	9	PW	
	ロフト角	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	
	ライ角	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°	63.5°	
	重量±	248g	255g	262g	269g	276g	283g	290g	
	<b>Vertex E2000</b>		5	6	7	8	9	10	11
	ロフト角		25°	27°	30°	34°	39°	44°	50°
ライ角		60°	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	62.5°	
重量		254g	261g	268g	275g	282g	289g	293g	
ウェッジ	<b>XD</b>	49°	53°	57°					
	ロフト角	49°	53°	57°					
	ライ角	64°	64°	64°					
	バウンス角	4°	8°	12°					
	重量±	296g	296g	296g					
	<b>PROTOTYPE(銅下使用)</b>	A	S	L					
	ロフト角	52°	56°	60°					
	ライ角	64°	64°	64°					
バウンス角	6°	8°	8°						
重量±	296g	296g	296g						

※ 仕様の改良等事情により予告なく変更する場合があります。

ツ ン ト	<b>ウッド用</b>	<b>全長</b>	<b>重量±</b>	<b>トルク</b>	<b>チップ径</b>	<b>パラレル長</b>	<b>バット径</b>	<b>キックポイント</b>
	TECHNOCOMPLEX 04R	1169mm	48g	5.7°	8.5mm	50mm	15.1mm	中
	TECHNOCOMPLEX 05R	1169mm	57g	4.8°	8.5mm	50mm	15.5mm	中
	TECHNOCOMPLEX 05S	1169mm	59g	4.3°	8.5mm	50mm	15.5mm	中
	TECHNOCOMPLEX 06R	1169mm	67g	3.8°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	TECHNOCOMPLEX 06S	1169mm	69g	3.5°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	TECHNOCOMPLEX 07S	1169mm	74g	3.3°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	MULTI-CRAFT 585 (R1/R0/S2/S1)	1169mm	54-58g	3.9°	8.5mm	50mm	15.6mm	中元
	MULTI-CRAFT 685 (S1/S0)	1169mm	65-67g	3.7°	8.5mm	50mm	15.9mm	中
	PSC 4657 (R3)	1169mm	46g	5.7°	9.0mm	50mm	15.2mm	先中
	PSC 4855 (R2)	1169mm	48g	5.5°	9.0mm	50mm	15.3mm	先中
	PSC 5342 (R1)	1169mm	53g	4.2°	9.0mm	50mm	15.3mm	先中
	PSC 5542 (R0)	1169mm	55g	4.2°	9.0mm	50mm	15.5mm	先中
	PRECISE 410	1169mm	63g	6.8°	8.5mm	50mm	15.2mm	超先
	EST3 T-40	1169mm	58-60g	3.9°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
Toughness N-ONE (R1/S2/S1/S0)	1194mm	60-66g	3.9°	8.5mm	50mm	15.8mm	中	
	<b>FW/UT用</b>	<b>全長</b>	<b>重量±</b>	<b>トルク</b>	<b>チップ径</b>	<b>パラレル長</b>	<b>バット径</b>	<b>キックポイント</b>
	PSC-UI (R/S)	1042mm	73-77g	4.0°	9.4mm	70mm	15.2mm	先
	AT-FW (R2/R1/S2/S1/S0)	1118mm	53-59g	4.6°	8.5mm	70mm	15.0-15.3mm	中
	UT-FW (R1/S2/S1)	1118mm	73-77g	3.8°	8.5mm	40mm	15.2mm	先中
	<b>アイアン用</b>	<b>全長</b>	<b>重量±</b>	<b>トルク</b>	<b>チップ径</b>	<b>パラレル長</b>	<b>バット径</b>	<b>キックポイント</b>
	CD50 (#2-#W)	1016~915mm (#2-#W)	57g	3.8°	9.2mm	***	15.0mm	中
	CD60 (#1-#W)	1029~915mm (#1-#W)	64g	3.0°	9.2mm	***	15.1mm	中

※ 仕様の改良等事情により予告なく変更する場合があります。