

ドライバー	ロフト角	ライ角	フェイスアングル	重量±
Vertex FF 460 MT	9.5° 10.0° 10.5°	59°	0°	197g
Vertex FF 460 HT	11.0° 11.5° 12.0°	60°	0°	194g
Vertex 460 HT	10.5° 11.0° 11.5° 12.0°	59.5°	0°	194g
Vertex 460 GT	12.5° 13.0° 13.5° 14.0°	59.5°	0°	188g
Vertex 430	9.5° 10.0° 10.5°	59.5°	-0.5°	196g
Vertex 460 SS(最高反発)	10.5° 11.0° 11.5°	60°	0°	190g
PASSAGGIO 460	11.5° 12.0° 12.5°	59°	0.5°	195g
ZV460	(10.5°)10.5° (11.0°)	59°	0°	196g
フェアウェイウッド	ロフト角	ライ角	フェイスアングル	重量±
Vertex FF 3	15°	58.5°	-1°	210g
Vertex FF 5	18°	59°	-1°	215g
Vertex FF 7	21°	59.5°	-1°	220g
Vertex FF 9	24°	60°	-1°	225g
Vertex FW 3	15°	58.5°	0°	210g
Vertex FW 5	18°	59°	-0.5°	215g
Vertex FW 7	21°	59.5°	-0.5°	220g
ユーティリティ	ロフト角	ライ角	フェイスアングル	重量±
Vertex UT U3	20°	58°	0°	231g
Vertex UT U4	23°	59°	0°	237g
Vertex UT U5	26°	60°	0°	243g
Vertex タイプUT#3	19°	59.5°	***	230/235g
Vertex タイプUT#4	21°	60°	***	237/242g
Vertex タイプUT#5	24°	60.5°	***	244/249g

※ 仕様の改良等事情により予告なく変更する場合があります。

アイアン	Vertex E2000+		5	6	7	8	9	10	11
	ロフト角		25°	27°	30°	34°	39°	44°	50°
	ライ角		60°	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	62.5°
	重量		254g	261g	268g	275g	282g	289g	293g
	Vertex 707Λ	4	5	6	7	8	9	PW	
	ロフト角	23°	26°	29°	33°	37°	41°	45°	
	ライ角	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°	63.5°	
	重量±	248g	255g	262g	269g	276g	283g	290g	
ウェッジ	Vertex HAND CRAFTED	A	S						
	ロフト角	52°	57°						
	ライ角	64°	64°						
	バウンス角	8°	12°						
	重量±	290/295g	292/297g						
	XD	49°	53°	57°					
	ロフト角	49°	53°	57°					
	ライ角	64°	64°	64°					
	バウンス角	4°	8°	12°					
	重量±	296g	296g	296g					

※ 仕様の改良等事情により予告なく変更する場合があります。

シャフト	ウッド用	全長	重量±	トルク	チップ径	パラレル長	バット径	キックポイント
	TECHNOCOMPLEX 04R	1169mm	49g	5.4°	8.5mm	50mm	15.1mm	中
	TECHNOCOMPLEX 05R	1169mm	55g	4.7°	8.5mm	50mm	15.5mm	中
	TECHNOCOMPLEX 05S	1169mm	57g	4.6°	8.5mm	50mm	15.5mm	中
	TECHNOCOMPLEX 06R	1169mm	63g	3.8°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	TECHNOCOMPLEX 06S	1169mm	65g	3.6°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	EST3 T-40 TOUR SR	1169mm	65g	3.5°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	EST3 T-40 TOUR S	1169mm	67g	3.5°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	EST3 T-40 R	1169mm	59g	3.9°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	EST3 T-40 S	1169mm	61g	3.9°	8.5mm	50mm	15.7mm	中
	Toughness N-ONE (R1/S2/S1/S0)	1194mm	60-64g	3.9°	8.5mm	50mm	15.8mm	中
	PSC 4657	1169mm	46g	5.7°	9.0mm	50mm	15.2mm	先中
	PSC 4855	1169mm	48g	5.5°	9.0mm	50mm	15.3mm	先中
	PSC 5342	1169mm	53g	4.2°	9.0mm	50mm	15.3mm	先中
PSC 5542	1169mm	55g	4.2°	9.0mm	50mm	15.5mm	先中	
FW/UT用	全長	重量±	トルク	チップ径	パラレル長	バット径	キックポイント	
TECHNOCOMPLEX F04R	1118mm	53g	5.6°	8.5mm	65mm	15.1mm	中	
TECHNOCOMPLEX F05R	1118mm	62g	4.7°	8.5mm	65mm	15.4mm	中	
TECHNOCOMPLEX F05S	1118mm	64g	4.2°	8.5mm	65mm	15.6mm	中	
TECHNOCOMPLEX F06R	1118mm	72g	3.7°	8.5mm	65mm	15.7mm	中	
TECHNOCOMPLEX F06S	1118mm	74g	3.5°	8.5mm	65mm	15.8mm	中	
PSC-UI (R/S)	1042mm	73-77g	4.0°	9.4mm	70mm	15.2mm	先	
アイアン用	全長	重量±	トルク	チップ径	パラレル長	バット径	キックポイント	
CD50 (#2-#W)	1016~915mm (#2-#W)	57g	3.8°	9.2mm	***	15.0mm	中	
CD60 (#1-#W)	1029~915mm (#1-#W)	64g	3.0°	9.2mm	***	15.1mm	中	

※ 仕様の改良等事情により予告なく変更する場合があります。